

| Bezeichnung | Kurzbeschreibung | Unbeleuchtet | Beleuchtet | Zarge |
|---|--|--|---|---|
| PL1 Art.-Nr. 00151 WF 1.0 | Flachbuchstabe aus Acrylglas mit LED <ul style="list-style-type: none"> • Frontseite leuchtet • ZT 33 mm • VH 80 - 500 mm • Balkenbreite min. 17 mm |  |  |  |
| PL2 Art.-Nr. 00152 WF 0.95 | Flachbuchstabe aus Acrylglas mit LED <ul style="list-style-type: none"> • Zarge leuchtet • ZT 20 / 30 mm • VH 150 - 500 mm • Balkenbreite min. 30 mm |  |  |  |
| PL3 Art.-Nr. 00153 WF 0.9 | Flachbuchstabe aus Acrylglas mit LED <ul style="list-style-type: none"> • Rückseite leuchtet (indirekt) • ZT 20 / 30 mm • VH 100 - 500 mm • Balkenbreite min. 14 mm |  |  |  |
| PL1-2 Art.-Nr. 00154 WF 1.3 | Flachbuchstabe aus Acrylglas mit LED <ul style="list-style-type: none"> • Frontseite und Zargenteil leuchtet • ZT 33 • VH 150 - 500 mm • Balkenbreite min. 17 mm |  |  |  |
| PL1-3 Art.-Nr. 00155 WF 1.1 | Flachbuchstabe aus Acrylglas mit LED <ul style="list-style-type: none"> • Frontseite und Rückseite leuchtet • ZT 33 mm • VH 100 - 500 mm • Balkenbreite min. 17 mm |  |  |  |
| LS1-RL Art.-Nr. 00161 WF 0.8 | Reliefbuchstabe aus Metall, Rahmenlos <ul style="list-style-type: none"> • Frontseite leuchtet • ZT 80 - 140 mm • VH 200 - 1000 mm • Balkenbreite min. 40 mm |  |  |  |
| LS1-WR Art.-Nr. 00162 WF 0.9 | Reliefbuchstabe aus Metall mit Winkelrahmen <ul style="list-style-type: none"> • Frontseite leuchtet • ZT 80 - 180 mm • VH 200 - ≈ mm • Balkenbreite min. 50 mm |  |  |  |
| LS3 Art.-Nr. 00163 WF 0.85 | Halbreliefbuchstabe aus Metall <ul style="list-style-type: none"> • Rückseite leuchtet (indirekt) • ZT 60 - 140 mm • VH 200 - ≈ mm • Balkenbreite min. 35 mm |  |  |  |
| VP1-2 Art.-Nr. 00171 WF 1.0 | Reliefbuchstabe aus Acrylglas, Rahmenlos <ul style="list-style-type: none"> • Frontseite und Zarge leuchtet • ZT 100 - 140 mm • VH 200 - 2000 mm • Balkenbreite min. 35 mm |  |  |  |
| VP1-2T Art.-Nr. 00172 WF 1.1 | Reliefbuchstabe aus Acrylglas, Rahmenlos <ul style="list-style-type: none"> • Frontseite und Zargenteil leuchtet • ZT 100 - 140 mm • VH 200 - 2000 mm • Balkenbreite min. 35 mm |  |  |  |